MULTI 20

A78

MASILLA POLIÉSTER UNIVERSAL

DEFINICIÓN

MULTI 20 es una masilla de elevada cremosidad y finura que ofrece una alta aplicabilidad, apta para todo tipo de reparaciones, destacando también por una muy buena adherencia sobre múltiples sustratos metálicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado	
Color:	Beige	
Peso específico:	1,7 kg/l a 20ºC	
COV:	11 g/l Mezcla de Aplicación	2004/42/EC - IIB(b)(250) 11g/l

PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR

Se puede aplicar sobre chapa de acero, aluminio, electrocincada, galvanizada y poliéster.
En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1 - Identificar superficie.
2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Galvanizado	Poliéster UP-GFK
	**P80**	√	√	√	√
	**P150**	√	√	√	√
	**DA93**	√	√	√	√

1 - APLICACIÓN

	PESO		
10ºC	**100:2**	9’	30’
20ºC		4,5’	20’
30ºC		2,5’	15’

TIEMPO
5 min
DISTANCIA
80 cm
TMAX.
80ºC

2 - LIJADO

	ORBITA		
INICIAL	7 - 5 mm	P120	P80
			P150
FINAL	5 - 3 mm	P220	P240

OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a +5 ºC las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5ºC y +30ºC.

SHELF LIFE

Un año en embalaje original no abierto.

SUGERENCIA:

El rendimiento de la masilla durante el proceso de secado IR depende de la lámpara, la distancia, la superficie y, especialmente, de la temperatura máxima alcanzada.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento remplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.
Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.